

GEALUX FINISH PPF

Naturaleza Química:	combinación de ceras y aceites emulsionable.
Sustancia Activa:	aprox. 99%
Punto de Fusión:	aprox. 55°C
Carga Iónica:	aniónica
Aspecto:	sólido amarillado
Utilizacion:	cueros con efecto de quema

PROPIEDADES

GEALUX FINISH PPF es una combinación de ceras y aceites tipo “hot melt” desarrollada para proporcionar efecto de quema, característico de cueros vegetales, en cueros con recurtimiento semi-cromo. GEALUX FINISH PPF puede ser aplicado sobre cueros lijados o plena flor, naturales o teñidos. A partir del cuero crust natural, lijado o plena flor, el proceso es ejecutado en dos etapas. En la primera fase se realiza la aplicación de la GEALUX FINISH PPF en máquina tipo roller con calentamiento alrededor de 75 °C. La carga depende del artículo deseado, variando entre 8 e 12 g/pié². Después de la aplicación, se recomienda reposar los cueros por aproximadamente 4 horas, para entonces someter el cuero a la placa lisa 100°C. La fase complementaria, para obtención del efecto de quema, es realizada con una tintura superficial en tambor con el color deseado para el artículo final. Otra característica peculiar del proceso es el tacto lleno y uniforme por el todo el cuero.