

## **GEOTAN M 30**

<b>Natureza Química:</b>	copolímero maleico
<b>Substância Ativa:</b>	aprox. 30%
<b>pH (10%):</b>	aprox. 8,0
<b>Carga Iônica:</b>	aniônica
<b>Aspecto:</b>	líquido transparente
<b>Solidez à Luz:</b>	muito boa
<b>Utilização:</b>	todos os tipos de recurtimento

### **PROPRIEDADES**

---

GEOTAN M 30 é um recurtente polimérico recomendado para todos os tipos de couros. Como principais características, melhora bastante o enchimento, firmeza de flor, sem contudo prejudicar a maciez das peles. Aplica-se bem em couros batidos ajudando a "orientar" o tamanho e a regularidade da grana. Graças a sua ação seletiva, também se recomenda usar GEOTAN M 30 em couros de estofamento que são secos no sistema de "secagem no grampo úmido", auxiliando na uniformidade de enchimento de flancos e vazios. Indica-se sua utilização em qualquer parte do recurtimento após a neutralização, preferencialmente em pH acima de 4,5. Também se pode usar GEOTAN M 30 após o engraxe. Sempre a sua fixação aumenta com a adição posterior de ácido fórmico ou produtos com pH baixo. GEOTAN M 30 é compatível com produtos aniônicos, tais como, óleos, taninos sintéticos e vegetais. O percentual de uso indicado é entre 3 e 6% (sobre peso rebaixado) de acordo com a espessura do couro. Apresenta muito boa resistência ao envelhecimento ao calor.