

GEOFAT HS 100

Cualidad Química:	combinación de ceras y aceites emulsionados.
Sustancia Activa:	aprox. 97%
Punto de Fusión:	aprox. 46°C
Carga Iónica:	no iónica
Aspecto:	sólido de color amarillo
Utilización:	usado en la recurtición de cueros con aspecto vegetal, pull-up y crazy horse

PROPIEDADES

GEOFAT HS 100 es una cera especial desarrollada para ser usada en procesos de recurtido, para proveer un incremento del efecto de quema y Pull-up. Entre las características positivas, presenta óptima nivelación de la tintura y aumento de rendimiento de oscurecimiento en artículos grasos (pull-up y crazy horse) después de la aplicación de los productos de acabado. Superficialmente da toque trabado, característico de cueros vegetales, además de tener alta reactividad y oscurecimiento cuando en contacto con plancha lisa caliente (100 °C). El GEOFAT HS 100 es aplicado en baño nuevo al final del proceso de recurtición. Se recomienda calentar bien los cueros en tambor a 65°C y después adicionar el producto con 150% de baño a 65 °C ya también calentado y totalmente líquido en la proporción (1:5). En el caso de uso solamente como auxiliar de quema, se usa GEOFAT HS 100 en baño nuevo, después del engrase principal, en la misma forma de aplicación anterior. Una condición importante a ser seguida es con relación a la temperatura del sistema, bombo y pieles, antes de la aplicación del producto. Deben estar bien calentados. Al final del tiempo de aplicación del producto (45 minutos), adicionar 0,7% de Ácido Fórmico (1:10) durante 20 minutos. Después lavar a 45 °C,